

Ventilatore/Estrattore UB20xx

UB20xx è un ventilatore/estrattore ideale per atmosfere pericolose di pozzetti e spazi confinati fino a 70 mc.

Caratteristiche:

- Potente, versatile e leggero;
- Telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti atmosferici, chimici e ammaccature;
- Doppio adattatore per tubo spiralato (ventilazione/estrazione);
- Funzionamento ultra-silenzioso;
- Cavo di alimentazione lungo 6,7 metri;
- Sezione di ventilazione DN 200



Zona 1 e 2

SPECIFICHE TECNICHE

	UB20XX 230 V
Motore	0,25 kW
Alimentazione	230 V, 50/60 Hz, 1Ø
Assorbimento (start//run)	7A / 1,2 A
Portata volumetrica	
Senza ostacoli	1392 mc/hr
Attraverso il tubo	
con 4,6 m e una curva a 90°	1120 mc/hr
con 4,6 m e due curve a 90°	948 mc/hr
con 7,6 m e una curva a 90°	1025 mc/hr
con 7,6 m e due curve a 90°	867 mc/hr
Altre specifiche	
Dimensioni (h/w/d)	35 x 35 x 39 cm
Peso	12 kg
Adattatore per il tubo	2
Rumorosità	74 dB alla distanza di 1 m
Certificazione unità	II 2 G Ex db eb IIB T6 Gb
Certificazione motore	II 2 G Ex h IIB T6 Gb