

Apparato digitale di controllo pressione universale UPTS-2

Tecnologia sensori interni

Sensori interni	PT100	Pamb	L1000
Campo di misura		800÷1000 mbar	0÷1000 mbar
Precisione		0.5 mbar	0,2 mbar fino a 200 mbar 0,5 mbar da 200 a 1 bar
Risoluzione		0,1 mbar	0.1 mbar
Accuratezza di misura			0,1 mbar

Strumento base

UPTS2 ad incasso

UPTS2 in valigetta

Caratteristiche base

Materiale alluminio

Display

Dimensioni (lung x alt. x prof)

230 x 120 x 70 mm

620 x 220 x 500 mm

Peso

1 kg

14 kg

Posizione d'uso: 0 – 90°

Unità di pressione

kpa

Tensione alimentazione

Alimentazione

12 – 24 V

Batterie

3 batterie interne LION, 8,4 V - 2,2 Ah

In aggiunta batteria supplementare per pc

Caricatore interno

Ciclo di vita dichiarato dal produttore

2 anni 60%

Tempo di ricarica:

circa 4 ore per la ricarica completa. L'UPTS2 funziona anche durante la ricarica.

Spia luminosa UPTS2

si accende e diventa rossa quando il livello della batteria è basso. Prima di spegnersi il LabTop emette un ulteriore allarme acustico. Durante la ricarica, se l'UPTS2 è spento, rimane accesa la spia rossa dell'UPTS2.

Spia luminosa PC

è verde quando il PC è collegato ad una presa di corrente esterna. Rossa quanto la carica è prossima alla fine, Arancione quando la carica è meno di metà.

Funzione

GPS

Antenna GPS con Universal Time Coding

Funzioni Preimpostate

F1 - azzeramento

F3 - assestamento

F5 - Avvio prova

F7 - Fine prova

F9 - memorizza

On / off GPS

Lingua display

Inglese – tedesco

Valvola sicurezza

0... 500 mbar regolabile

Condizioni ambientali ammissibili

Temperatura di lavoro

0... + 70°C per test aria

Temperatura di lavoro

5... + 45°C collegato con W110

Conformità, omologazioni, certificati CE

Conformità CE

Direttiva EMC

2014/108/UE, EN 61000-6-3; EN 61000-6-4, EN 61000-6-1; EN61000-6-2

Omologazioni

BEV

Omologazione specifica per misurazione pressione OE09 D060

Certificati

Taratura

Certificato taratura OKD/ACCREDIA