

Apparato digitale di controllo pressione universale UPTS-M

Tecnologia dei sensori interni	
Sensori interni	Pamb
Campo di misura	800 ÷ 1000 mbar
Precisione	0,5 mbar
Risoluzione	0,1 mbar
Accuratezza di misura	
Strumento base	UPTS-M ad incasso
Caratteristiche base	
Materiale	Alluminio
Display	4.5"
Dimensioni (L x A x P)	210 x 120 x 27mm
Peso	1 kg
Posizione d'uso:	0 - 90°
Unità di pressione	kpa
Tensione alimentazione	
Alimentazione	12 – 24 V
Batterie	3 batterie interne LION, 8,4 V - 2,2 Ah Caricatore interno
Alimentazione interna	Li-Ion-Akku (2 x 7,5 VDC/16,5 Wh)
Alimentazione esterna	12...24 VDC/1 A
Alimentazione sensore	8,5 VDC/0,5 A
Interfaccia sensore	1953 Baud 8n1
Interfaccia PC	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 e 115200 Baud 8n1 (automatico)
Ciclo di vita dichiarato dal produttore	2 anni 60%
Tempo di ricarica:	Circa 4 ore per la ricarica completa. L' UPTS-M funziona anche durante la ricarica.
Spia luminosa UPTS-M	Si accende e diventa rossa quando il livello della batteria è basso. Prima di spegnersi il LabTop emette un ulteriore allarme acustico. Durante la ricarica, se l' UPTS-M è spento, rimane accesa la spia rossa.
Spia luminosa PC	Verde quando il PC è collegato ad una presa di corrente esterna. Rossa quando la carica è prossima alla fine. Arancione quando la carica è meno di metà.
Funzionamento data logger	
GPS	Antenna GPS con Universal Time Coding (UTC)
Funzioni Preimpostate	F1 - Azzeramento
	F3 - Assestamento
	F5 - Avvio prova
	F7 - Fine prova
	F9 - Memorizza
On / off GPS	
Lingua display	Tedesco
Condizioni ambientali ammissibili	
Temperatura di lavoro	0 + 70°C per test aria
Temperatura di lavoro	5 - 45°C collegato con sensore W110-3
Conformità, omologazioni, certificati CE	
Conformità CE	
Direttiva EMC	2014/108/UE, EN 61000-6-3; EN 61000-6-4, EN 61000-6-1; EN61000-6-2
Certificati	
Taratura	Non soggetto