

Sistema di videoispezione V-Compact Rain-Proof

Specifiche tecniche



TELECAMERA 23 MM:

Risoluzione:	4 MP
Sensore telecamera:	Sony
Dimensioni telecamera:	Ø23x42mm (corpo principale)
Lunghezza della telecamera:	178mm (totale)
Materiale della telecamera:	Acciaio INOX
Copertura della lente:	Vetro zaffiro
Luci:	12 LED ad alta luminosità
Angolo di visuale:	120°
Distanza focale:	5 – 15 cm
Autolivellante:	Sì
Sonda 512 Hz:	Sì
Impermeabilità:	IP68 – 30 mt sott'acqua
Guide:	Diam. 42 mm e Diam. 80 mm

TELECAMERA Pan&Tilt 35MM:

Risoluzione:	4 MP
Sensore telecamera:	Sony
Dimensioni telecamera:	Ø35x81mm (corpo principale)
Lunghezza della telecamera:	266mm (totale)
Materiale della telecamera:	Acciaio INOX
Copertura della lente:	Vetro zaffiro
Luci:	6 LED ad alta luminosità
Angolo di visuale:	120°



Sistema di videoispezione V-Compact Rain-Proof

Specifiche tecniche

Sonda 512 Hz:	Sì
Impermeabilità:	IP68 – 10 mt sott'acqua
AVVOLGITORE:	
Contametri:	Incorporato, mt o ft
Sistema frenante:	Incorporato
Materiale:	Asta di spinta in fibra di vetro
Spessore dell'asta:	7 mm (flessibile) o 7,5 mm (rigida)
Lunghezza dell'asta:	20m / 30m / 40m / 50m
DVR & MONITOR	
Risoluzione LCD:	1920 x 1080
Risoluzione video:	AHD 2K
Dimensione LCD:	13,3"
WiFi:	Disponibile
Compressione video:	H.264, formato MP4
Registrazione:	Audio e Video
Input audio:	Microfono incorporato
Silenziamento microfono:	Disponibile
Output video:	Disponibile
Sistema video:	HDMI1080P
Batteria:	HD PAL&HD NTSC
Durata della batteria:	8 ore per una ricarica
Indicatore del livello della batteria:	Incorporato
Memoria esterna:	Scheda di memoria Micro SD / Disco USB fino a 1 TB (Default 128 GB)
Lingua del menu:	Inglese, Italiano.

