

# W1600



## Descrizione

Sensore per la misura della variazione di livello piezometrico, a funzionamento piezoresistivo.

## Impieghi specifici

Trasduttore di pressione esterno per test acqua di condotte in pressione fino a 20 bar.

## Dati tecnici:

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Dimensioni:</i>            | H = 29 cm; L = 10 cm                                        |
| <i>Peso:</i>                  | 2,9 kg                                                      |
| <i>Alimentazione:</i>         | collegato direttamente all'apparato centrale, consumo 5 W/h |
| <i>Campo di misura:</i>       | 0,0÷2000 kPa                                                |
| <i>Risoluzione:</i>           | 0,1 kPa                                                     |
| <i>Precisione:</i>            | 1,0 kPa ( $\pm 10$ cm)                                      |
| <i>Temperatura di lavoro:</i> | 5 °C - 45 °C, compensato in temperatura 5 °C - 45 °C        |
| <i>Materiale:</i>             | Alluminio.                                                  |

- Sensore di temperatura interno
- Cavo di collegamento: in poliuretano, schermato, immergibile, lungh. 10 mt,( variabile su richiesta)

## Certificazioni

Registrazione strumento presso il BEV.  
 Certificato di taratura con riferibilità internazionale.  
 Certificato Compatibilità elettromagnetica.