



PROTEZIONE TUBI

Le aree a maggior rischio di rottura di un tubo flessibile sono quelle vicino o sulla pistola a getto d'acqua; aree spesso molto vicine all'operatore e a zone sensibili del corpo, come l'addome, il braccio o il collo. Si tratta di aree difficili da proteggere adeguatamente. La protezione del tubo flessibile, posizionata sul tubo flessibile al momento del collegamento con la lancia, protegge l'operatore in caso di rottura di un raccordo o di un tubo flessibile o in caso di perdita da un foro. In molti paesi, l'uso della protezione del tubo flessibile è obbligatorio. In alcuni paesi è richiesto anche un dispositivo analogo al Whip Stop.

Verificare le norme e i regolamenti della propria regione.

Si consiglia una lunghezza minima di 1 400 mm. Con questa lunghezza, l'operatore ha la migliore protezione possibile del corpo. Inoltre, la protezione del tubo flessibile è appoggiata a terra, il che significa che l'operatore non deve sostenerne il peso.

COLLARE IN ACCIAIO MASSICCIO



In prossimità della lancia, dove è più probabile che il tubo si rompa, è presente un collare in acciaio massiccio da 250 mm, che protegge efficacemente l'operatore in caso di incidente.

GIUNTO



Il nostro best seller è la lunghezza di 1.400 mm con giunto girevole.

Il giunto girevole ruota liberamente intorno al collare d'acciaio e segue il movimento dell'operatore, rendendo il lavoro più facile ed ergonomico. L'operatore è meno sollecitato e l'uso del giunto girevole è vivamente consigliato.



- Tre diverse lunghezze, tre diversi diametri.
- Offriamo anche protezioni per tubi flessibili su misura. Se avete esigenze particolari, non esitate a chiedere.
- Una cinghia regolabile fissa la protezione del tubo alla lancia.
- Testato per 3.000 bar / 43.500 psi. *Vedere i risultati dei test a pag. 75.*
- Si consiglia di utilizzare un raccordo girevole per un funzionamento ottimale.
- Anello metallico sul fondo, una protezione contro l'usura quando il tubo è a terra.

PROTEZIONE TUBI Ø 36 MM			
LUNGHEZZA		ARTICOLO	MODELLO
750 mm	2.5 ft	5060040	5920
1400 mm	4.6 ft	5060040	5940
1800 mm	6.0 ft	5060040	5960

PROTEZIONE TUBI Ø 47 MM C/GIUNTO			
LUNGHEZZA		ARTICOLO	MODELLO
1400 mm	4.6 ft	5060050	5942

PROTEZIONE TUBI Ø 59 MM			
LUNGHEZZA		ARTICOLO	MODELLO
750 mm	2.5 ft	5060060	5920
1400 mm	4.6 ft	5060060	5940
1800 mm	6.0 ft	5060060	5960