

Sistema di videoispezione Eco-Compact 23 mm RP

Specifiche tecniche



L'intero sistema è resistente alla pioggia.

TELECAMERA

Modello	Telecamera con asta da 6,8 mm
Diametro	Ø23 mm
Lunghezza	155 mm
Sensore	1/3" sony – 480 TV-Line
Pixel	1920 * 1080 AHD
Angolo di visuale	120°
Frequenza sonda	512 Hz
Distanza focale	15 cm (circa)
Profondità di campo	20 cm (circa)
Lenti frontali	vetro zaffiro
Materiale dell'involucro	Acciaio INOX 304
Illuminazione	15 LED bianchi incorporati
Temperatura operativa	-10°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +60 °C
Resistenza all'acqua	20 m



Documento soggetto a modifiche senza preavviso.
www.nuovacontec.com

Sistema di videoispezione Eco-Compact 23 mm RP

Specifiche tecniche

AVVOLGITORE

Diametro della ruota:	33 cm
Asta di spinta	40 m
Diametro dell'asta di spinta	6,8 mm
Materiale del cavo	fibra di vetro con rivestimento in PP
Funzionamento	manuale

UNITÀ DI CONTROLLO E MONITOR LCD

Schermo	10" 16:9 Super Luminoso HD a colori
Risoluzione	1024×600 RGB
Funzioni di specchio e riflessione dell'immagine	disponibili
Risoluzione video	AHD 1080P / CVBS D1
Codifica video	H.264
Risoluzione foto	1920*1080
Registrazione audio	locale
Uscite	video e audio
Data e ora	imprese sullo schermo
Contametri	visualizzazione sullo schermo
Memoria esterna	supporta schede SD fino a 32 GB
Output dati	USB 2.0 verso PC
Lingue	Italiano/Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Cinese/Giapponese/Russo/Portoghese

PACCO BATTERIE

Alimentazione	DC 9V-12V
Capacità della batteria	7.4V 5200mAh Li-ion
Alimentazione disponibile	6-12V DC – USB 5V
Durata/tempo di ricarica	6/8 ore

SISTEMA

Peso	12,2 kg
Dimensioni	55 x 44 x 35 cm



NuovaConTec

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com