



SHUTOUT®

mastice di tenuta e distacco per chiusini

Shutout® sigilla e facilita l'apertura dei chiusini riducendo le infiltrazioni. **Shutout®** è una soluzione sicura, pronta all'uso in cantiere e compatibile con la maggior parte dei sistemi di chiusura dei pozzetti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Blocca infiltrazioni, odori e rumori

Previene le infiltrazioni e riduce la quantità di acque reflue che finiscono negli impianti. Riduce significativamente le esalazioni di cattivi odori e il rumore.

Sicurezza ed efficienza

La pasta rimane in posizione finché non si solleva il coperchio. **Shutout®** crea una barriera d'acqua tra le superfici, riducendo la probabilità di corrosione e lubrificando il coperchio del pozzetto per consentire una rimozione in sicurezza ed una manutenzione più efficiente.

Applicazione universale

Compatibile con la maggior parte delle installazioni di pozzetti esistenti, comprese quelle con o senza guarnizione, e può essere applicato su superfici bagnate e asciutte a temperature comprese tra -1°C e 66°C.

Pronto per il cantiere

Facile da trasportare in cartoni da 12 cartucce. Si applica all'occorrenza, non richiede misurazioni o pianificazioni preventive.

Facile applicazione

L'applicazione offre vantaggi immediati con una formazione minima o nulla. Si rimuove con un panno.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Grigio
Forma	Pasta
Temperatura di lavoro	tra -18°C e 82°C
Temperatura di applicazione	tra -1°C e 66°C

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#CH.395.509

Shutout® - MASTICE DI TENUTA E DISTACCO PER CHIUSINI
CARTUCCIA 300 ML

Venduto in cartoni da 12 pz.

