

## SHUTOUT

### *mastice di tenuta e distacco per chiusini*

**Shutout®** sigilla e facilita l'apertura dei chiusini riducendo le infiltrazioni. **Shutout®** è una soluzione sicura, pronta all'uso in cantiere e compatibile con la maggior parte dei sistemi di chiusura dei pozzetti.

È progettato per potenziare le guarnizioni esistenti riempiendo gli spazi vuoti e i difetti presenti nel coperchio e nella sede del pozzetto. **Shutout®** crea una barriera impermeabile tra le superfici, riducendo il rischio di corrosione e lubrificando il coperchio del pozzetto per consentirne una rimozione più facile e sicura. Si applica facilmente con una preparazione minima della superficie. Controllare l'afflusso d'acqua e riapplicare se necessario.

### CERTIFICAZIONI

Elencato in NSF/ANSI 61

### APPLICAZIONI/IMPIEGHI

- **Shutout®** è compatibile con la maggior parte delle chiusure dei pozzetti
- Progettato per potenziare le guarnizioni esistenti e garantire una tenuta ermetica contro le infiltrazioni. Riduce significativamente le infiltrazioni al momento dell'applicazione
- Funge da barriera tra il coperchio e la superficie, riducendo la corrosione e riempiendo vuoti e difetti nel chiusino
- Si applica facilmente sulle superfici, non richiede misurazioni o pianificazione prima dell'applicazione

(\*) Non compatibile con il design "rivoluzionario" e con alcune installazioni di pozzetti con guarnizione a T

### PROPRIETÀ FISICHE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Colore                      | Grigio           |
| Temperatura di lavoro       | tra -18°C e 82°C |
| Temperatura di applicazione | tra -1°C e 66°C  |

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

#### #CH.395.509

**Shutout®** - MASTICE DI TENUTA E DISTACCO  
PER CHIUSINI  
CARTUCCIA 300 ML  
Venduto in cartoni da 12 pz.



### SICUREZZA

Per maggiori informazioni di sicurezza su questo prodotto, richiedere la Scheda di Dati di Sicurezza

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Richiesta via email   | info@nuovacontec.com                                 |
| Web                   | Documentazione su<br>www.nuovacontec.com             |
| Classificazione HMIS® | Salute: 0<br>Infiammabilità: 1<br>Pericolo fisico: 0 |

### PRECAUZIONI

Tutti gli ingredienti sono non pericolosi. NJ-T.S.R. 31348300 5005P, 5006P, 5007P, 5008P e 5009P. **Richiedere una copia della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) al distributore prima dell'uso. Non manipolare il prodotto prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze di sicurezza. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

### ISTRUZIONI

Preparare la superficie della chiusura e della battuta del pozzetto rimuovendo il materiale incoerente con una spazzola metallica a setole rigide. Eliminare i detriti in eccesso e l'umidità. Applicare un cordolo continuo di circa 10 mm (3/8") di **Shutout®** lungo il perimetro della superficie di battuta. Esercitando una leggera pressione, passare il dito sul cordolo per assicurare un contatto ottimale con la sede del chiusino. Riposizionare il coperchio. Le superfici possono diventare scivolose dopo l'applicazione; maneggiare con cura e assicurarsi di utilizzare sempre i DPI adeguati.



Documento soggetto a modifiche senza preavviso

[www.nuovacontec.com](http://www.nuovacontec.com)

Nuova Contec S.r.l., 33086 Montereale Valcellina (PN), Tel.: +39 0427 799505, Mail: info@nuovacontec.com