

Sistema di videoispezione Eco-Compact 14 mm RP

Specifiche tecniche



L'intero sistema è resistente alla pioggia.

TESTA DELLA TELECAMERA

Diametro	Ø14 mm
Lunghezza totale	125 mm
Sensore	1/4" CMOS – 400 TV-Line
Pixel	648H * 488V
Angolo di visuale	90°
Frequenza sonda	512 Hz
Distanza focale	6-8 cm (circa)
Profondità di campo	20 cm (circa)
Lenti frontali	vetro zaffiro
Materiale dell'involucro	Acciaio INOX
Illuminazione	4 LED bianchi incorporati
Temperatura operativa	-10°C +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +60 °C



NuovaConTec

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com

Sistema di videoispezione Eco-Compact 14 mm RP

Specifiche tecniche

NASPO DEL CAVO

Asta di spinta	40m
Diametro dell'asta di spinta	4,8 mm
Materiale del cavo	fibra di vetro con rivestimento in PP

MONITOR e DVR

Schermo	10" 16:9 Super Luminoso HD a colori
Risoluzione	LCD 1024*600
Funzioni di specchio e riflessione dell'immagine	disponibili
Risoluzione video	AHD 1080P / CVBS D1
Codifica video	H.264
Risoluzione foto	1920*1080
Registrazione audio	locale
Uscite	video e audio
Data e ora	imprese sullo schermo
Contametri	digitale con visualizzazione sullo schermo (optional)
Memoria esterna	supporta schede SD fino a 32 GB
Output dati	USB 2.0 verso PC
Lingue	Italiano/Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Cinese/Giapponese/Russo/Portoghese

PACCO BATTERIE

Alimentazione	DC 9V-12V
Capacità della batteria	7.4V 5200mAh Li-ion
Alimentazione disponibile	6-12V DC – USB 5V
Durata/tempo di ricarica	6/8 ore

SISTEMA

Peso	10,6 kg
Dimensioni	55 x 44 x 35 cm



NuovaConTec

Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

www.nuovacontec.com