

MIDI ROLLER & TAVOLO IMPREGNATORE

Unità compatta che ti consente di lavorare ovunque.



Sia nel caso della versione ibrida a batteria che in quello della versione con alimentazione a cavo, il Midi Roller semplifica l'impregnatura delle calze per relining da DN50 a DN225.

Può essere montato su un'altra superficie di lavoro o usato in combinazione con il tavolo impregnatore; questo non richiede alimentazione aggiuntiva, dato che è alimentato dal Midi Roller.

È fornito con un reggi-calza DN100 che si connette al Midi Roller, lasciando libere le mani per versare la resina (altre dimensioni disponibili).

UTILIZZO E VANTAGGI

Midi Roller

- Disponibile in 2 versioni:
 - Alimentazione a parete: attraverso le prese elettriche standard.
 - A batteria/Ibrida: batteria incorporata con circa 10 ore di autonomia, che permette di lavorare ovunque anche senza l'accesso diretto all'elettricità (oppure si può caricare connettendo il cavo all'alimentazione mentre si lavora.)
- Leggero, compatto e facile da trasportare (18 kg)
- Velocità variabile e controlli bidirezionali
- Il rullo superiore si può sollevare per rendere l'impregnatura più facile e veloce
- Cinghia in silicone e ruota superiore in gomma,
- Include reggicalza DN100 che funge come da 2 mani aggiuntive per agevolare lo sversamento della resina nella calza (diverse dimensioni disponibili).

Tavolo impregnatore

- Aggiunta pratica ed innovativa al Midi Roller
- Non necessita di alimentazione, che è fornita dalla cinghia del Midi Roller
- Ruote incorporate e maniglia di trasporto
- Facile e veloce installazione sul luogo di lavoro
- Leggero, compatto e facile da trasportare (36kg)
- Aggiungere semplicemente il Midi Roller per ottenere un tavolo impregnatore completamente alimentato con una cinghia combinata di 1,5 m.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Specifica
Midi Roller	
Dimensione della calza	DN50-225
Spessore	4-14 mm (incrementi da .5 mm)
Peso	18kg
Dimensione [WxLxH]	360x486x265 mm
Velocità [variabile]	3-9 m/min
Alimentazione*	Ibrida (batteria/cavo), o cavo elettrico
Tavolo impregnatore	
Peso	36 kg
Dimensione da piegato [WxLxH]	632 x 1550 x 287 mm
Dimensione c/Roller [WxLxH]	632 x 1550 x 970 mm
Lunghezza della cinghia	1,2 m

(*) Non lavorare con la carica della batteria inferiore al 10%.

Per maggiori informazioni/tutorial/supporto tecnico

- Visita nuovacontec.com per scaricare risorse formative, video tutorial, guide veloci e manuali.
- Per maggiori informazioni sui prodotti, parti e funzionamento, vedere il manuale d'uso e sicurezza.
- Per formazione ad hoc contatta il tuo rivenditore Picote.

PRODOTTI

Codice	Descrizione
50.2390000020	MIDI ROLLER 230V CON TAVOLO IMPREGNATORE
Reggi-calza	
50.2360201050	REGGI-CALZA DN50 PER MIDI ROLLER
50.2360201075	REGGI-CALZA DN70 PER MIDI ROLLER
50.2360201100	REGGI-CALZA DN100 PER MIDI ROLLER
50.2360201150	REGGI-CALZA DN150 PER MIDI ROLLER
50.2360201200	REGGI-CALZA DN200 PER MIDI ROLLER