

RIDGID

nuovaConTec

GAMMA RIDGID PER LA **PULIZIA** **DEGLI SCARICHI**

PRESENTAZIONE PER LA FORZA VENDITE

Informazioni introduttive per:

- ▶ **ACCESSORI FLEXSHAFT**
- ▶ **K9-102+ & K9-204+**

Nuova Contec S.r.l. (rivenditore autorizzato)
Zona Industriale 2/1 33086 Montereale V.
Tel.: +39 0427 799505
www.nuovacontec.com
info@nuovacontec.com

nuovaConTec



Informazioni per il lancio del prodotto



Supporto alla scelta del prodotto



Informazioni per l'ordine

FLEXSHAFT K9-102+

Diametro Cavo 6 mm
Cavo di spinta 15 m
DN lavoro: da 32 a 50 mm

76193



FLEXSHAFT K9-204+

Diametro Cavo 8 mm
Cavo di spinta 21 m
DN lavoro: da 50 a 100 mm

76198

CATENE LISCE

-  1 CATENA
-  7 ANELLI
-  6 MM
-  32 – 40 MM
-  44.5 MM
- K9-102+**

64293

CATENE LISCE

-  2 CATENE
-  7 ANELLI | 9 ANELLI
-  6 MM O 8 MM
-  50 MM
-  44.5 MM | 63.5 MM
- K9-102+ | K9-204+**

64298 | 64323

CATENE LISCE

-  3 CATENE
-  13 ANELLI | 15 ANELLI
-  8 MM
-  75 MM | 100 MM
-  101.6 MM | 116.6 MM
- K9-204+**

64328 | 64333



LE CATENE LISCE SENZA DENTI IN WIDIA POSSONO ESSERE IMPIEGATI IN TUBAZIONI COMUNI IN PLASTICA. QUESTE CATENE FUNZIONANO BENE PER LA **REMOZIONE DI BLOCCHI LEGGERI DI GRASSO.**

-  Numero di catene
-  Numero di anelli
-  Diametro Cavo
-  DN tubo
-  Distanza dal collare consigliata

NOTA

Non lavorare con le catene lisce in tubazioni in vetro, ceramica, porcellana o materiale simile. Si può danneggiare la tubazione.

CATENE CON PLACCHE

-  1 CATENA
-  7 ANELLI
-  6 MM
-  32 – 40 MM
-  44.5 MM
- K9-102+**

64283

CATENE CON PLACCHE

-  2 CATENE
-  7 ANELLI | 9 ANELLI
-  6 MM O 8 MM
-  50 MM
-  44.5 MM | 63.5 MM
- K9-102+ | K9-204+**

64288 | 64308

CATENE CON PLACCHE

-  3 CATENE
-  13 ANELLI | 15 ANELLI
-  8 MM
-  75 MM | 100 MM
-  101.6 MM | 116.6 MM
- K9-204+**

64313 | 64318



LE CATENE CON PLACCHE SONO USATI PER RIMUOVERE INCROSTAZIONI SULLA PARETE INTERNA DELLA TUBAZIONE O RADICI LEGGERE

-  Numero di catene
-  Numero di anelli
-  Diametro Cavo
-  DN tubo
-  Distanza dal collare consigliata

NOTA

Le placche in widia sono usate per una pulizia aggressiva e possono danneggiare le tubazioni, in particolare quelle in materiali meno resistenti, o con parete sottile, oppure se la catena è mantenuta nella stessa posizione per troppo tempo.

CATENE CON PLACCHE E TESTA PENETRANTE

-  1 CATENA
-  7 ANELLI
-  6 MM
-  32 – 40 MM
-  44.5 MM

K9-102+

66568

CATENE CON PLACCHE E TESTA PENETRANTE

-  2 CATENE
-  7 ANELLI | 9 ANELLI
-  6 MM O 8 MM
-  50 MM
-  44.5 MM | 63.5 MM

K9-102+ | K9-204+

66573 | 66578

CATENE CON PLACCHE E TESTA PENETRANTE

-  3 CATENE
-  13 ANELLI | 15 ANELLI
-  8 MM
-  75 MM | 100 MM | 150 MM
-  101.6 MM | 116.6 MM

K9-204+

66583 | 66588



LE CATENE CON PLACCHE E TESTA PENETRANTE SONO UTILIZZATE PER LO SFONDAMENTO DI BLOCCHI RESISTENTI E PER LA RIMOZIONE DI INCROSTAZIONI DALL'INTERNO DELLE TUBAZIONI E POSSONO ESSERE IMPIEGATI PER LA RIMOZIONE DI SALVIETTE BAGNATE O RADICI LEGGERE.


-  Numero di catene
-  Numero di anelli
-  Diametro Cavo
-  DN tubo
-  Distanza dal collare consigliata

NOTA

Le placche in widia sono impiegate quando la pulizia deve essere aggressiva e potrebbero danneggiare le tubazioni, in particolar modo quelle in materiale meno resistente o con parete sottile. Questo può succedere anche se la catena è mantenuta nella stessa posizione per un periodo prolungato. USARE CON ESTREMA CURA E MONITORARE IL LAVORO CON UNA TELECAMERA.

	K9-102+						K9-204+								
	CATENE LISCE		CATENE CON PLACCHE		CATENE CON PLACCHE E TESTA PENETRANTE		CATENE LISCE			CATENE CON PLACCHE			CATENE CON PLACCHE E TESTA PENETRANTE		
															
TUBO IN RAME	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TUBO ZINCATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TUBO IN GHISA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TUBO IN PVC	✓	✓					✓	✓	✓						
TUBO ABS	✓	✓					✓	✓	✓						
TUBO CORRUGATO	✓	✓					✓	✓	✓						
TUBO IN GRES	✓	✓					✓	✓	✓						

BLOCCHI LEGGERI



GRASSO



SAPONE, CAPELLI, CARTA IGIENICA

BLOCCHI RESISTENTI



RADICI SOTTILI, PIANTE



INCROSTAZIONI,...

BLOCCHI PESANTI



SALVIETTE...

CATENE LISCE



NOTA

Evitare che si generi un accumulo di coppia nel cavo FlexShaft, forzando la penetrazione nei blocchi, oppure forzando l'interruzione della rotazione. Questo potrebbe danneggiare severamente il cavo.

CATENE CON PLACCHE



NOTA

Impiegare le catene con placche con cura, dato che possono danneggiare alcuni tipi di tubo.

**CATENE CON PLACCHE
E TESTA PENETRANTE**



NOTA

Impiegare le catene con placche e testa penetrante con cura, dato che possono danneggiare alcuni tipi di tubo.

SPAZZOLE IN **NYLON**



40 MM (1.5") 0 50 MM (2")



SETOLE IN NYLON 0,3 MM



6 MM



40 – 75 MM

K9-102+

68933 | 68938

50 MM (2") 0 75 MM (3") 0 100 MM (4")

SETOLE IN NYLON 0,3 MM 0 0,5 MM

8 MM

50 – 100 MM

K9-204+

68943 | 68948 | 68953



USARE SEMPRE UN ANELLO DI FISSAGGIO PER
ASSICURARE LA SPAZZOLA AL CAVO FLEXSHAFT

CONSIGLIO



SPAZZOLE IN **NYLON E ACCIAIO**

● 50 MM (2") 0 75 MM (3") 0 105 MM (4")

○ SETOLE IN NYLON E ACCIAIO

∅ 8 MM

┌ 50 – 100 MM

K9-204+

68973 | 68978 | 68983

USARE SEMPRE UN ANELLO DI FISSAGGIO PER
ASSICURARE LA SPAZZOLA AL CAVO FLEXSHAFT

CONSIGLIO



PULIZIA LEGGERA

PULIZIA DI SCARICHI
FRAGILI O APERTURE DI
VENTILAZIONE



PREPARAZIONE TUBO & RELINING

PULIZIA DI FOLLOW UP
O ABRASIONE DELLE
PARETI INTERNE IN PVC

UTILIZZARE LA SPAZZOLA
COME UN PENNELLO PER
DISTRIBUIRE LA RESINA
EPOXY DI RIVESTIMENTO

ABRASIONE LEGGERA & PULIZIA PESANTE

PULIZIA DI TUBI IN GHISA
O CAMINI O ABRASIONE DI
RUGGINE/INCROSTAZIONI
DALLE PARETI INTERNE



DISPOSITIVO DI CENTRAGGIO

CENTRAGGIO DI ALTRI
DISPOSITIVI NELLA TUBAZIONE
PER UNA PULIZIA ANCORA PIÙ
EFFICIENTE



SPAZZOLE IN NYLON



SPAZZOLE IN NYLON-ACCIAIO



NOTA

Evitare che si generi un accumulo di coppia nel cavo FlexShaft, forzando la penetrazione nei blocchi, oppure forzando l'interruzione della rotazione. Questo potrebbe danneggiare severamente il cavo.

TESTE

PENETRANTI





TESTE **PENETRANTI** A SFERA



In combinazione con Catene Standard per la penetrazione in tubi a parete sottile

Ø 6 MM

32 – 50 MM

1.98 x 1.98 x 2.16

K9-102+

71838



8 MM

50 – 75 MM

2.46 x 2.46 x 2.49

K9-204+

71848



In combinazione con spazzole per la penetrazione in tubi in materiale fragile

TESTE **PENETRANTI** DROP HEAD



6 MM



40 – 50 MM



2.46 x 2.46 x 2.49

K9-102+

71843



8 MM

75 – 100 MM

3 x 3 x 2.90

K9-204+

71853



In combinazione con catene standard per la penetrazione in tubi a parete sottile

BLOCCHI LEGGERI



GRASSO



SAPONE, CAPELLI, CARTA IGIENICA

BLOCCHI DENSI



SALVIETTE

TESTE PENETRANTI A SFERA



NOTA

Evitare che si generi un accumulo di coppia nel cavo FlexShaft, forzando la penetrazione nei blocchi, oppure forzando l'interruzione della rotazione. Questo potrebbe danneggiare severamente il cavo.

TESTE PENETRANTI DROP HEAD



Con o senza
battenti portacatene



Con o senza
Spazzole



FLEXSHAFT K9-102+ | K9-204+

**ANELLO DI FISSAGGIO PER LA
SPAZZOLA PER CAVO DA 6 MM & 8 MM**
2 MODELLI



68923 Anello di fissaggio della spazzola, K9-102+ (6 mm)
68918 Anello di fissaggio della spazzola, K9-204+ (8 mm)



FLEXSHAFT K9-102+

**WALLPIPE ACCESSORY
PER TUBI DA 32 & 40 MM**
2 MODELLI

64363 Wallpipe Accessory, per tubo da 1" 1/4 (32 mm)
64368 Wallpipe Accessory, per tubo da 1" 1/1 (40 mm)

CONSIGLIO

QUANDO USARE IL LUBRIFICANTE

1. LUBRIFICARE LA GUAINA PER SPINGERE IL CAVO
2. LUBRIFICARE IL CAVO ESPOSTO PERIODICAMENTE (OGNI DUE SETTIMANE) PER ASSICURARE LA MASSIMA DURATA DELLE ESTREMITÀ DEL CAVO



FLEXSHAFT K9-102+ | K9-204+

**LUBRIFICANTE
PER UNA SPINTA OTTIMIZZATA**
1 MODELLO

64338 Lubrificante Ridgid Flexshaft, 8 oz (238 ml)



FLEXSHAFT K9-102+ | K9-204+

**MANUTENZIONE DELL'ASSIEME DEL CAVO
CAVO DA 6 MM & 8 MM**
2 MODELLI

64343 FlexShaft 1/4" - assieme cavo (6 mm)
64348 Flexshaft 5/16" - assieme cavo (8 mm)